

BOSCH GSR 14,4 V-EC FC2 + SDS Masina de gaurit si insurubat brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 4Ah, 46Nm + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Moment de rotatie, max. (insurubare moale) 46 / 28 Nm
Turatie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 500 / 0 – 1.600 rot/min
Numar percutii, maxim 4.500 percutii/min
Domeniu de strângere, minim/maxim 1,5 / 13 mm
Tensiunea acumulatorului 14.4 V
Capacitate acumulator 4,0 Ah
Trepte ale momentului de torsiune 18+1
Lungime 147 mm
Tipul elementului de acumulator Tehnologie
Sistem de prindere Hexagon interior de 1/4"
Diam. de gaurire în lemn, maxim 35 mm
Diam. de gaurire oțel, maxim 13 mm
Diam. maxim suruburi 8 mm

Set de livrare

2 x acumulatori litiu-ion de 4,0 Ah 1600Z00033
incarcator rapid AL 1860 CV 2607225322
Adaptor mandrina 13 mm GFA FC2 1600A001SL
Atasament ciocan rotopercurtor GHA FC2 1600A003NF
1/2 insertie L-BOXX atasamente 2608438129
1/2 insertie L-BOXX scula electrica 2608438093
L-BOXX 136 1600A001RR

Despre produs

Sistemul Bosch FlexiClick 5 în 1: Face fata cu succes oricarei provocari.

Flexibilitate totala – cu sistem de prindere pentru biti, adaptor pentru mandrina, adaptor unghiular, exocentric si atasamentul ciocan rotopercurtor, sistemul FlexiClick Bosch ofera solutia optima în orice situatie de lucru.

Manevrare usoara – adaptoarele Bosch FlexiClick pot fi fixate în 16 pozitii diferite (360°), fara a trebui sa fie demontate de pe surubelnita cu acumulator.