

HUSQVARNA 550 XP



Motor

Putere	3.0 kW
Cilindree	50.1 cm ³
Turație maximă	10200 rpm
Turație ralanti	2800 rpm
Cuplul maxim	3.15 Nm
Cuplul maxim at rpm	7800 rpm
Viteza de demarare a ambreajului	3900 rpm
Consum de carburant	432 g/kWh
Consum de carburant	1.3 kg/h
Bujie	NGK CMR6H
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Tip pompă ulei	Debit ajustabil, nu pompează ulei la ralanti
Exhaust emissions (CO2 EU V)	813 g/kWh ^N

Dimensiuni

Greutate (fără echipament de tăiere)	5.3 kg
Dimensiune produs. înălțime	28 cm
Dimensiune produs. lungime	44 cm
Dimensiune produs. lățime	22 cm

Zgomot

Emisii zgomot	117 dB(A)
Nivel de zgomot măsurat	115 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	107 dB(A)

Echipare

Lungime șină de ghidaj	450 mm
Lungimea șinei de ghidaj	18"
Lungime recomandată a șinei de ghidaj - cea mai lungă	50 cm
Lungime recomandată a șinei de ghidaj - cea mai scurtă	33 cm
Tip lanț	SP33G
Tip sprocket	Rim 7

Lubrifiere

Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Volum rezervor ulei	0.32 l

Vibrații

Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	3.3 m/s ²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	4.9 m/s ²