

Motofierastrau cu lant (drujba) Husqvarna 576 XP, 5.7CP, 45cm



Specificații

Cod Unic	576 XP
Producator	HUSQVARNA
Putere	4.2 kW/ 5.7CP
Motor	2 timpi
Capacitate cilindrica	73.5 cm ³
Consum carburant la 75%	417 g/kWh
Capacitate rezervor	0.7 l
Lungimea de taiere	45cm
Viteza Lantului	21.4 m/s
Pasul lantului	3/8"
Turatie	2700 rpm
Turatia in gol	9600 rpm
Cuplu maxim	4.5 Nm/8100 rpm
Capacitate rezervor ulei	0.4 l
Nivel vibratii	2.9/3.6 m/s ²
Alte caracteristici	Putere 4.2 kW Cilindree 73.5 cm ³ Turatie maxima 9600 rpm Turatie maxima recomandata 13300 rpm Turatie ralanti 2700 rpm Cuplul maxim 4.5 Nm Cuplul maxim at rpm 8100 rpm Viteza de demarare a ambreajului 3900 rpm Consum de carburant 417 g/kWh Consum de carburant 1.77 kg/h Bujie NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y Distanța dintre electrozii bujiei 0.5 mm Distanța între volanta și aprindere 0.5 mm Tip pompa ulei Debit ajustabil Debit pompa de ulei Max 22 ml/min Debit pompa de ulei Min 5 ml/min Tip lant H42 Sina de ghidaj - Tip prindere Lat Emisii zgomot 116 dB(A) Nivel de zgomot masurat 114 dB(A) Emisii de zgomot la urechea operatorului 105 dB(A) Nivel vibratii echivalent maner fata / spate 5.1 m/s ² Nivel vibratii echivalent maner fata / spate
Nivel zgomot	116 dB(A)
Greutate în Kg	6.6000