

Date tehnice

Date suplimentare

Tensiunea acumulatorului*	18 V
Coplu, max.*	250 Nm
Turaj la mancul în gol	0-2.000 rot/min
Număr găuri	0-2.000 găuri/min
Găuri de grindere	Pilonat exterior de 1/2"

Diametru șuruburi

Diam. șuruburi*	M 10 – M 16
-----------------	-------------

- Date evidențiate

Nivelul de zgomot evaluat și al sursei electrică este în mod normal ca: nivel gradina sonoră dB(A), nivel guvern sonoră dB(A), incertitudine K- dB.



Avantaje

Noul GDS cu motor fără perii: putere mai mare, timp de funcționare mai îndelungat, durată de utilizare mai lungă

- Aktionat de un motor Bosch EC, pentru un singur ciclu de funcționare și o durată de utilizare mai mare
- Ușor și compact, pentru o manipulare ușoară
- Design subțire și ergonomic al mânerului, pentru lăsat comod

Functii



Conținutul pachetului *



GDS 18 V-EC 250 Professional

Cod de comandă 0 601 908 101

- L-GDX 128
1 600 101 026
- 1/2" Inzilete L-GDX accu electric
1 600 100 117R
- 1/2" Inzilete L-GDX accesorii
1 600 100 020

* Sistemul de încărcare nu sunt inclusă în setul de livrare