

Cervino



Platforma CERVINO este realizată din oțel FE360 zincat în câmp electrostatic contra ruginii. Oferă o securitate extrem de înaltă de lucru și facilități de montaj. Prin adăugarea (la cerere) a 4 picioare reglabile, poate fi folosită și pe scări. De asemenea poate fi închisă tip carte pentru treceri între uși sau coridoare.

CARACTERISTICI TEHNICE

ÎNĂLȚIMI REALIZABILE: de la 1,52 m la 5,12 m
 GABARIT: 1,60 x 0,70 m
 CAPACITATE MAXIMĂ: 150 kg/m² (incluse 2 persoane – plan de lucru și scările excluse)
 ETAJ: înălțime 1,20 m greutate 14,40 kg
 NORMATIVE: fiecare platformă este prevăzută cu manual și etichetă de instrucțiuni
 Montați din țevă de oțel rotund □ 38 mm

LISTĂ Componente Cervino

- Etaj șelă înălțime 1,2 m
- Balustradă de protecție roșie: înălțime 1,20 m greutate 18 kg (incluse 2 genunchiere); este obligatorie pentru orice platformă care depășește înălțimea de 1,52 m
- Bază din componente: înălțimea de la sol 0,32 m, echipată cu roți pivotante □ 100, 4 egalizatoare, 4 pene duble brevetate, 2 diagonale; greutate 15,50 kg

Înălțime tot. m	Etaj Protecție	Bride stabilizatoare	Etaj
1,52	NU	DA	1
2,72	DA	DA	1
3,92	DA	DA	2
5,12	DA	DA	3

ACCESORII

- Plan de lucru din oțel / lemn cu chepeng
- Plan de lucru din aluminiu / lemn cu chepend
- 4 elemente ajutătoare pentru lucru pe scară
- Supliment pentru frână (roți □ 100)
- Scară interioară din aluminiu 2,2 m / 2,8 kg
- Scară interioară cu 2 elemente 2,2 m / 3,6-7,8 kg
- Pentru fiecare plan de lucru intermediar sunt obligatorii 4 parapete



Schela Cervino cu sistemul de lucru pe scară



Schela Cervino pliată

