

# VC 40-UL

Aspirator universal, pentru condiții umede și uscate, cu curățare automată a filtrului – clasa L

## CARACTERISTICI TEHNICE CHEIE

Capacitate container: 36 l

Clasa de praf: L

Capacitatea de absorbție: 74 l/s



## CARACTERISTICI ȘI APLICAȚII

### Caracteristici

- Aspirator de praf universal și solid, pentru utilizare cu toate sculele Hilti
- Caracteristici organizate pentru a mări la maximum capacitatea rezervorului în cel mai compact design posibil
- Tehnica de curățare automată a filtrului, Hilti AirBoost, pentru aspirație constant intensă (poate fi oprită pentru o funcționare mai silențioasă)
- Leșire electrică încorporată pentru a conecta o sculă suplimentară direct la aspirator - aspirația pornește automat atunci când scula funcționează
- Curățarea automată a filtrului poate fi dezactivată pentru a reduce nivelul de zgomot și pentru a crește capacitatea de apă

### Aplicații

- Colectarea prafului produs de sculele de polizare, tăiere, șlițuit, găurire și carotare uscată
- Aspirare umedă și uscată
- Îndepărtarea apei murdare în timpul aplicațiilor de carotare umedă

CARACTERISTICI TEHNICE	
Capacitate container	36 l
Clasa de praf	L
Capacitatea de absorbție	74 l/s
Clasa de protecție IP	IP X4 (EN 60529)
Putere de alimentare nominală	1200 W
Tensiune nominală de intrare	230 V
Capacitate praf	40 kg
Capacitate apă	25 l
Dimensiuni (LxlxÎ)	505 x 380 x 610 mm